

평면프레스에서의 탁월함을 실현 시킨

SEMI-AUTOMATIC FLATBED DIE - CUTTER!

SC 株式会社 에스씨
SC CO., LTD.

(반자동 평면 프레스)

반자동 평면 프레스(100% 탈자타입)

ATO-152 / 172 / 192 / 212 / 252



반자동 평면 프레스

ATO-151 / 171 / 191 / 211 / 251



모델기본 사양 (SPECIFICATION)

| MODEL | ATO-151 | ATO-152 | ATO-171 | ATO-172 | ATO-191 | ATO-192 | ATO-211 | ATO-212 | ATO-251 | ATO-252 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| SECTION | | | | | | | | | | |
| 최대 절단 크기 Max. Sheet Size | 1,700 x 1,500mm | 3,200 x 1,700mm | 1,300 x 1,900mm | 1,500 x 1,900mm | 1,500 x 2,100mm | 1,700 x 2,500mm | | | | |
| 최소 절단 크기 Min. Sheet Size | 600 x 600mm | 600 x 600mm | 600 x 600mm | 600 x 600mm | 750 x 1,050mm | 850 x 1,250mm | | | | |
| 최대 절단 시속 Max. Cutting Rate | 900 x 1,400mm | 1,045 x 1,665mm | 1,295 x 1,805mm | 1,495 x 2,085mm | 1,495 x 2,085mm | 1,670 x 2,470mm | | | | |
| 절단 두께 Sheet Thickness | 1~10mm, Corrugated, B, A, AB, E-Flute | | | | | | | | | |
| 반동력 Operation Pressure | 260 Ton | 400 Ton | 450 Ton | 500 Ton | 500 Ton | 500 Ton | | | | |
| 최대 작동 속도 Max. Speed | 3,900 S/H | 3,700 S/H | 2,800 S/H | 2,200 S/H | 1,900 S/H | | | | | |
| 전력 Electrical Power | 12Kw | 14Kw | 12Kw | 16Kw | 16Kw | 24Kw | 22Kw | 38Kw | 38Kw | 36Kw |

● 급지부 (FEEDING UNIT)



- 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)
- 절단 후 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)
- 절단 후 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)

● 절단부 (DIE-CUTTING UNIT)



- 절단부 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)
- 절단부 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)
- 절단부 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)

● 스트리핑 부 (STRIPPING UNIT)



- 스트리핑 장치 (자동 급지 장치)
- 스트리핑 장치 (자동 급지 장치)
- 스트리핑 장치 (자동 급지 장치)

● 2개 스트리핑 부 (2-STRIPPING UNIT)



- 스트리핑 장치 (자동 급지 장치)
- 스트리핑 장치 (자동 급지 장치)
- 스트리핑 장치 (자동 급지 장치)

● 배송부 (DELIVERY UNIT)



- 배송부 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)
- 배송부 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)
- 배송부 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)

● 전기장치 (ELECTRICAL DEVICE)



- 전기장치 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)
- 전기장치 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)
- 전기장치 자동 급지 장치 (자동 급지 장치)