



Series
BT60/BT120/BT240



KLT Co., Ltd.
Model: BT60 CMIIT ID: 2019DJ0846
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090

New Generation, Bluetooth-Enabled Automatic Lubricator.



Pulsarlube BT

특징 & 장점

강화된 편리성	모바일 APP을 이용한 간편한 주유기 동작 제어 가능
뛰어난 편의성	근접거리 내 모든 주유기 작동 상태 모니터링 (실시간 페어링) 설비 작동 중 모드 설정 변경 가능
통합 DB 관리	모바일 기기와 서버간의 DB 공유
안전성 확보	위험한 지역 또는 관리가 쉽지 않은 적용처의 원격모니터 관리
뛰어난 성능	▶ 높은 토출압력으로 인한 6미터 이내 원격 설치 가능 ▶ 다양한 용량과 유종 적용이 가능함 ▶ 생활 방진 방수 주유기 (IP65)

제품 적용처



- 유지 보수 접근성이 취약한 곳
- 다수의 베어링이 밀집된 공장 (제철, 제지, 식품, 시멘트 등)
- 윤활 관리가 용이 하지 않은 곳

제품 단면도



제품 사양

그리스용량

60ml / 120ml / 240ml (용량지정식)

구동 방식

DC 4.5V 배터리팩 (교환형)

표준사양 : 알카라인 배터리

선택사양 : 리튬 배터리

작동 압력

보증 압력 : 30bar (435psi)

최대 압력 : 60bar (870psi)

사용 온도 범위

알카라인 배터리 : -15℃ ~ 60℃

리튬 배터리 : -40℃ ~ 60℃

사용 급유 주기

1 ~ 12개월

원격 설치

최대 6m, Ø6 튜브 사용

다중 급유

최대 3m, Ø6 튜브 사용 (최대 8Point)

토출량

0.34ml/행정 (@ 20℃)

인증 및 IP코드

CE / KC / FCC / RCM /

NCC / SRRC / SIG / IP65

감지 범위

설치 환경에 따라 5 ~ 20m

블루투스

Bluetooth 4.1 (class 2)