

CNC PIPE BENDER

Computerized
Numerical Control

Total Solution for Tube Industry

EB-SW3006R



特徴

- 10축 전기식 서보제어 시스템 장착
- 윈도우7을 기반으로 한 프로그램의 안정성, 호환성을 제공
- 사용의 편리함과 벤딩의 능률을 최적화 한 프로그램 탑재
- USB포트를 사용하여 데이터 이동과 보존이 쉬움
- 벤딩 급형 교환이 간단하다.



SPECIFICATION	EB-SW3006R	
벤딩 능력(mm) Bending capacity	일반 스틸 파이프 General steel pipe	Ø32.16 - 1.6t
	동/알루미늄 파이프 Copper/Aluminum pipe	Ø35 - 1.2t
최대 벤딩 반경(mm) Maximum Bending Radius	120 mm	
최대 벤딩 단수 Maximum Bending Stacks	6단 6 Stacks	
파이프 유효길이 Pipe effective length	2,500 mm	
프로그램 보존용량 Program storage capacity	100만 이상 (80GB HDD) More than 1,000,000(80GB HDD)	
동작속도 Operating speed	벤딩(°/sec) Bending	200 °/sec
	이송(mm/sec) Feeding	1,000 mm/sec
	회전(°/sec) Plane	270 °/sec
전기 Electricity	총전력량(Kw) Capacity	19.9 Kw
사이즈 L x H x W(mm) Dimension		4,000 × 2,100 × 1,800
중량(kg) Total Weight		4,000 kg